WOOD GREY REMOVER Средство для удаления серого налета с древесины

BIOFA 2089

Средство для восстановления цвета BIOFA – это интенсивное средство для удаления серого налёта с любых (обработанных или не обработанных) потускневших поверхностей из мягкой древесины. Средство очищает, освежает и осветляет потускневшее дерево, возвращая ему его первоначальный цвет и вместе с тем, натуральный, ухоженный внешний вид. Древесная структура снова становится явной. Особенно хорошо подходит для террас, садовой мебели, деревянных палуб, фасадов и других наружных поверхностей.

Ингредиенты

Вода, щавелевая кислота, <5% анионных ПАВ из кокосового масла, сульфат серебра

Шаги:

1. **Предварительная обработка**

Удалите пыль и загрязнения с поверхности с помощью мягкой тряпки или щёточки.

2. **Обработка**

Встряхните средство перед использованием.

Равномерно нанесите обильный слой средства с помощью кисточки, щётки или тряпки и оставьте впитываться примерно на 15 минут. Затем обработайте поверхность остаточным продуктом с водой с помощью щётки, абразивного пада или мочалочкой в направлении волокон древесины. Постоянно промывайте используемые мочалочки, тряпки и т.д.. После чего поверхность хорошо промойте чистой водой (например, из садового шланга).

При наличии сильных загрязнений, повторите всё ещё раз и оставьте средство впитываться на более длительный срок. В заключении дайте поверхности время просохнуть (оптимально 1-2 дня) и при необходимости отполируйте её после высыхания.

Важно: Обязательно делайте предварительный тест продукта! Не наносите при прямом попадании солнечных лучей.

3. **Последующая и окончательная обработка**

После заключительной обработки поверхности маслом для террас BIOFA 3753 или тиковым маслом BIOFA 3752 древесина приобретает былой цвет и новый защитный слой. Натуральные масла проникают глубоко в структуру дерева и защищают его от влаги. Благодаря этому вода лучше стекает и поверхность быстрее высыхает. Пигменты защищают древесину от выцветания. Поверхность становится менее подвержена образованию пятен.

4 Очистка инструментов

Сразу после использования промойте чистой водой.

Расход / укрывистость нанесения

100-125 мл / м ² или 8-10 м ² / л в зависимости от загрязнённости и впитываемости обрабатываемой древесины.

Хранение

Хранить плотно закрытую упаковку в прохладном, но не сильно холодном месте.

Упаковка

Тара 1 л / 5 л.

Техника безопасности

Xn опасно для здоровья

Опасно для здоровья при попадании в пищевод или контакте с кожей. Содержит щавелевую кислоту. Хранить от детей! Избегать попадания на кожу или глаза. При попадании на кожу тут же промыть большим количеством воды. При работе надевать защитную одежду, перчатки и очки/маску. При попадании в пищевод незамедлительно обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку продукта. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Отходы и контейнеры должны утилизироваться безопасным способом.

Утилизация

Используйте продукт до конца. Пропитанные средством рабочие материалы должны быть высушены и утилизированы вместе с бытовым мусором, остатки продукта и очищенные контейнеры из под продукта следует улитизировать в соответствии с особенностями местного законо-дательства!

Код утилизации отходов по распоряжению о перечне отходов в соответствии с европейским каталогом отходов: 20 01 29*